



Serie »R12MS«, Garagenkupplung

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung für hohe Durchflüsse.

Mit Gummiring zum Verschleißschutz.

Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeeffect" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.


Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Werkstätten.

Betriebsdruck max.	16 bar
Mediumstemperatur	-10 °C bis 50 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C bis 50 °C
Durchfluss	4150 l/min (Luft)
Durchflusswertmessung	bei 6 bar und $\Delta p=0,5$ bar
Material	Messing blank
Feder	Edelstahl
Dichtmaterial	NBR

### Schnellverschlusskupplung NW 12, Messing blank, Außengewinde

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	i mm	D mm
107477	243.60	G 1/2 außen	30	82,0	12,0	35,0
107478	243.61	G 3/4 außen	30	82,0	12,0	35,0




Außengewinde



243.60

### Schnellverschlusskupplung NW 12, Messing blank, Innengewinde

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	i mm	D mm
107479	243.65	G 1/2 innen	30	82,0	12,0	35,0
107480	243.66	G 3/4 innen	30	82,0	12,0	35,0



Innengewinde



243.65

Einstecktülle für Kupplungen NW 12, Messing blank

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung	Länge mm
107481	243.68	Tülle LW 13	87,0
107482	243.69	Tülle LW 16	87,0
107483	243.70	Tülle LW 19	87,0



243.68

Nippel für Kupplungen NW 12, Messing blank, Außengewinde


Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung	Länge mm	SW mm
107490	243.84	Nippel G 1/4 außen	54,0	17
107491	243.85	Nippel G 1/2 außen	63,0	20



243.84

Einschraubschlauchtülle mit Außengewinde zylindrisch, Messing

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch mm	L1 mm	L2 mm	SW mm
131004	MS2391213	G 1/2 außen	LW 13	45,0	11,0	24
131005	MS2391216	G 1/2 außen	LW 16	53,0	11,0	24
131008	MS2391219	G 1/2 außen	LW 19	53,0	11,0	24
131010	MS2393413	G 3/4 außen	LW 13	51,0	12,0	32
131012	MS2393416	G 3/4 außen	LW 16	51,0	12,0	32
131013	MS2393419	G 3/4 außen	LW 19	54,0	12,0	32



MS2393413