



**4 Form**  
**E** Hebel schräg  
**D** Hebel gerade

1 2 3

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>		d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>		h <sub>5</sub>	l <sub>2</sub>		l <sub>3</sub>					
										Form E	Form D		Form E	Form D						
21	M 8	16	20	25	32	40	50	63	13,5	8	20	37	34,5	4,5	62	39	3	75	81	70
24	M 10	20	25	32	40	50	63	80	16	10	25	44	41	6,5	78	47	3,5	101	108	96
28	M 12	20	25	32	40	50	63	80	19	12	30	53	49	8,5	93	56	4	116	124	110
33	M 16	32	40	50	63	80	-	-	23	12	32	60	56	10,5	105	65	4,5	131	140,5	124

**Ausführung**

- Stahl  
brüniert  
Schraube  
Festigkeitsklasse 5.8
- Kugelknöpfe DIN 319  
Kunststoff, Duroplast  
schwarz, glänzend
- *Festigkeitswerte von Schrauben*  
→ Seite 1874
- RoHS

**Hinweis**

Sicherheits-Spannhebel GN 312 werden eingesetzt, wenn ein versehentliches, unbedachtes Lösen oder Verstellen zu Unfällen führen kann.  
 Unbetätigt ist der Hebel nicht mit dem Gewindeinsatz verbunden, d. h. der Spannhebel lässt sich leichtgängig drehen.  
 Erst durch Niederdrücken der Hebelnabe rasten die beiden Kerbverzahnungen ein, sodass gelöst oder gespannt werden kann.  
 Beim „Loslassen“ wird die Verbindung durch Federkraft wieder gelöst.  
 siehe auch...  
 • Sicherheits-Klemmhebel GN 604.2 (Kunststoff) → Seite 471

Bestellbeispiel

1 2 3 4  
**GN312-24-M10-32-E**

1	d <sub>1</sub>
2	d <sub>2</sub>
3	l <sub>1</sub>
4	Form