




**2 Form**

- A Krallenfederring
- B Zackenring



d <sub>1</sub> Form A	d <sub>2</sub> Form B	d <sub>3</sub> Form A	d <sub>4</sub> Form B Kleinstmaß	s <sub>1</sub> Form A	s <sub>2</sub> Form B	für Kugellagen GN 509 GN 509.1 Größe
-	36	-	22,2	-	beliebig	12
31	38	25 -0,2	24,2	2 ... 3	beliebig	15
44	-	37,3 -0,3	-	2 ... 4	-	22
55	-	46,7 -0,3	-	2 ... 4	-	30

**Ausführung**

- Form A  
Federstahl  
Edelstahl
- Form B  
Federstahl  
verzinkt
- RoHS

**Hinweis**

Mit Krallenfederringen GN 509.3, Form A können Kugellagen von der Einbauseite her befestigt und demontiert werden.

Zackenringe GN 509.3, Form B werden von der Rückseite montiert. So befestigte Kugellagen sind nicht mehr demontierbar. Bezüglich der Blechdicke besteht keine Einschränkung.

siehe auch...

- Kugellagen GN 509 → Seite 1754
- Kugellagen GN 509.1 → Seite 1756

<b>Bestellbeispiel</b> <b>GN 509.3-31-A</b>	<b>1</b> d <sub>1</sub>
	<b>2</b> Form