



1		2		3								
d ₁	d ₂	Länge l		d ₃	h ₁	h ₂	s			max. Einschraublänge bei Innengewinde		
34	M 6	11	15	20	25	30	16	21	10,5	5	19	
42	M 8	15	20	25	30	40	19	26	13	5	24	
42	M 8 x 1	15	20	25	30	-	19	26	13	5	24	
53	M 10	20	25	30	40	50	24	32	16	5	30	
53	M 10 x 1	20	25	30	40	-	24	32	16	5	30	

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 130 °C
- schwarz, matt
- Gewindeeinsätze
- Stahl **ST**
verzinkt, blau passiviert
- Edelstahl **NI**
nichtrostend, 1.4301 (A2)
- Abdeckkappe Kunststoff
hellgrau, matt
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS

Auf Anfrage

- Abdeckkappe in anderen Farben
(Standardfarbe: hellgrau)



Hinweis

Rändelgriffe GN 7336 zeichnen sich durch eine geschlossene Form aus, d. h. sie haben an der Unterseite keine Ausnehmung.

Rändelgriffe GN 7336 sind auch ohne Gewindeeinsatz lieferbar.
Bestellbezeichnungen:

- GN 7336-34
- GN 7336-42
- GN 7336-53

siehe auch...

- Kordelgriffe GN 534 → Seite 584
- Kordelgriffschrauben GN 534 → Seite 585
- Rändelgriffe GN 4534 (Softline) → Seite 586
- Rändelgriffschrauben GN 4534 (Softline) → Seite 586

Bestellbeispiel (Buchse)

GN 7336-42-M8-NI

1	d ₁
2	d ₂
4	Werkstoff

Bestellbeispiel (Schraube)

GN 7336-34-M6-20-ST

1	d ₁
2	d ₂
3	Länge l
4	Werkstoff